


PORTATIF POUVRE PRESSION AUXILIAIRE 1 KG ABC  
*PORTABLE POWDER WITH CARTRIDGE 1KG ABC*

PORTATIF POUVRE PRESSION PERMANENTE 1 KG ABC  
*PORTABLE PERMANENTE PRESSURE 1KG ABC*



1 KG CPP1  
ABC



1 KG DELTA  
ABC




1 KG PS1  
ABC

TYPE D' EXTINCTEUR EXTINGUISHER TYPE	CPP1	1KG DELTA ( P1 )	PS1
N° de certification NF-EN3 NF MH APPROVAL	EP1 044 570	EP1 710 513	EP1 150 247
Foyer A Fire test rating	8A	5 A	5 A
Foyer B Fire test rating	34B	34 B	34 B
Foyer C / Fire test rating	OUI / YES	OUI / YES	OUI / YES
Durée de fonctionnement Functioning	7,1 s	8,6 s	7 s
Agent extincteur Nominal charge	1 kg poudre ABC	1 kg poudre ABC	1 kg poudre ABC
Agent propulseur Sparklet capacity	15 bar azote à 20°C	16 g CO <sub>2</sub>	12 g CO <sub>2</sub>
Hauteur hors tout Overall height	330 mm	325 mm	340 mm
Diamètre extérieur Overall diameter	85 mm	86 mm	90 mm
Certifié avec support transport Transport support	OUI / YES	OUI / YES	OUI / YES
Code article Code	XD-CCP1	XD-P1	XD-PS1

PORTATIF POUVRE PRESSION AUXILIAIRE 2 KG ABC  
 PORTABLE POWDER WITH CARTRIDGE 2KG ABC

PORTATIF POUVRE PRESSION PERMANENTE 2 KG ABC  
 PORTABLE PERMANENTE PRESSURE 2KG ABC



2 KG SP2  
ABC (PP)

2 KG DELTA  
ABC (PA)

2 KG PSI  
ABC (PP)

TYPE D' EXTINCTEUR EXTINGUISHER TYPE	SP2	2KG DELTA ( P2 )	2KG PSI
N° de certification NF-EN3 NFMIH APPROVAL	EP2 042 534	EP2 709 512	EP2 711 594
Foyer A Fire test rating	13 A	8A	8A
Foyer B Fire test rating	70 B	89B	55B
Foyer C/ Fire test rating	OUI / YES	OUI / YES	OUI / YES
Durée de fonctionnement Functioning	11.2 s	10,5 s	11,3 s
Agent extincteur Nominal charge	2 kg ABC	2 kg ABC	2 kg ABC
Agent propulseur Sparklet capacity	15 bar azote à 20°C	28g CO <sub>2</sub>	10 bar azote à 20°C
Hauteur hors tout Overall height	380 mm	390 mm	345 mm
Diamètre extérieur Overall diameter	110 mm	100 mm	100 mm
Certifié avec support transport Transport support	OUI / YES	OUI / YES	OUI / YES
Code article Code	XD-SP2	XD-P2	XD-PSI