

AUTOMATIQUE POUVRE AVEC AMPOULE THERMIQUE

AUTOMATIC POWDER WITH THERMIC BULB 2, 4, 6 KG ABC



Extincteur
2 Kg



Extincteur
4 Kg



Extincteur
6 Kg

DESCRIPTIF / DESCRIPTION



Extincteurs à Déclenchement Automatique avec Ampoule Thermique
Extinguisher Automatic Activating with thermic Bulb

Corps en tôle d'acier – *Sheet steel body*
 Virole (épaisseur 15/10) – *Shell gauge 1,5 mm*
 Fonds (épaisseur 22/10) – *Top and bottom gauge 2,2 mm*
 Revêtement anti-corrosion – *Corrosion-resisting*
 Rechargeable chez l'utilisateur – *Extinguisher rechargeable at the user*

TYPE D' EXTINCTEUR EXTINGUISHER TYPE	2ABC	4ABC	6ABC
Foyer A / Fire test rating	OUI / YES	OUI / YES	OUI / YES
Foyer B / Fire test rating	OUI / YES	OUI / YES	OUI / YES
Foyer C / Fire test rating	OUI / YES	OUI / YES	OUI / YES
Durée de fonctionnement Functioning	12 s	16 s	20 s
Agent extincteur Nominal charge	2 kg ABC P 1124 FAVORIT 111	4 kg ABC P 1124 FAVORIT 111	6 kg ABC P 1124 FAVORIT 111
Agent propulseur Sparklet capacity	12 Bar d'Azote à 20°C	12 Bar d'Azote à 20°C	12 Bar d'Azote à 20°C
Hauteur hors tout Overall height	395 mm	365 mm	515 mm
Diamètre extérieur Overall diameter	100 mm	160 mm	160 mm
Code article / Code	XA-2ABC	XA-4ABC	XA-6ABC

Rep.	Désignation	Code article
01	Corps 2 Kg / Body 2 Kg Corps 4 Kg / Body 4 Kg Corps 6 Kg / Body 6 Kg	PA-C2 PA-C4 PA-C6
02	Tête à ampoule thermique D30 / Head with thermic bulb	NA-TETE1
03	Joint de tête / Head seal	ND-JOINT
04	Ampoule thermique "Sprinkler" / Thermic bulb "Sprinkler "	NA-AMPOULE
05	Manomètre petit modèle XH / Manometer (small model)	NA-MANO
	Mode d'emploi extincteur 2 Kg / Direction for use 2kg Mode d'emploi extincteur 4 Kg / Direction for use 4kg Mode d'emploi extincteur 6 Kg / Direction for use 6kg	NA-MED2A NA-MED4A NA-MED6A